










Beleuchtungsschema Re 460/465

F-Tastenbelegung Decoder ohne Sound (14.4.2014)

Ref.	Schema	vorne von vorne gegen die Lok gesehen	hinten von hinten gegen Lok gesehen
1	F0 aus Globales Licht aus		
2	F0 ein Globales Licht ein = 3+1		
3	F1 Fernlicht		keine Änderung
4	F2 Zugschluss		
5	F3 Rangiergang		
6	F4 Beschleunigung/ Bremszeit ausgeschaltet	keine Änderung	keine Änderung
7	F5 Pendelzug vorwärts, Wagen gegenüber Lokführer W-W-LLLF →		
8	F5 Pendelzug rückwärts, Wagen gegenüber Lokführer W-W-LLLF ←		
9	F6 Pendelzug vorwärts, Wagen auf Seite des Lokführers W-W-FLLL ←		
10	F6 Pendelzug rückwärts, Wagen auf Seite des Lokführers W-W-FLLL →		
11	F7 Doppeltraktion hintere Lok		
12	F8 Parklicht		
13	F9 Warnung		
14	Führerstand Die Führerstandbeleuchtung ist automatisiert. Sobald die Lok anhält, wird die Beleuchtung im Führerstand eingeschaltet. Fährt die Lok ab, wird die Führerstandbeleuchtung ausgeschaltet. Bleibt die Lok länger als 90 Sekunden lang stehen, wird die Führerstandbeleuchtung ausgeschaltet.	keine Änderung	keine Änderung